


Dryback-Vinyl - 0,7 mm Nutzschrift

Format: 187 x 1175 mm

Karton: 3,955 m²

Palette: 178 m²



Nutzungsklassen



Privat - starke Nutzung



Gewerblich - sehr starke Nutzung



Industrie - starke Nutzung

Eigenschaft

Standard

Parameter

Klebstoff-Empfehlung

	Gesamtdicke	EN 428 ISO 24346	2,5 mm	 AUS GUTEM GRUND AF 2224 AF 155 AF 180 A2-Zahnleiste
	Nutzschrift	EN 429 ISO 24340	0,7 mm	
	Gesamtgewicht	EN 430 ISO 23997	4.551 g / m ²	 Anspruch verbindet D 3307 D 3320 D 3330 D 3125
	Rutschfestigkeit	EN 13893	R10	
	Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl s1 auf Beton- und Holz	
	Stuhlrolleneignung	EN 425	keine Beschädigung	
	Möbelfuß-Versuch	EN 424	keine Beschädigung	
	Trittschallverbesserung	EN 717-2	$\Delta Lw = 2db$	
	Fußbodenheizung	/	geeignet - bis 27°C	
	Lichtechtheit	ISO 105-B02	≤ 6	
	Maßstabilität	EN 434 ISO 23999	$\leq 0,10 \%$	
	Antistatik	EN 1815	$\leq 2 \text{ kV}$ auf Beton	
	Resteindruck	EN 433	$\leq 0,05 \text{ mm}$	Decotec GmbH Rosemeyerstraße 14 44139 Dortmund +49 (0)231/912 900 870 kontakt@decotec-germany.de www.decotec-germany.de
	Chem.beständigkeit	EN 423	Hohe Beständigkeit	
	Elektrische Ableitung	EN 1081	$> 10\Omega$	