

ID Inspiration 55

Technische Daten

Klassifizierung	Normen	Produktwerte	Anforderungen
Produktart	EN ISO 10582	Heterogener PVC-Bodenbelag	In Planken und Fliesen
Nutzungsklasse Wohnbereich	EN ISO 10874	23 starke Nutzung	
Nutzungsklasse Geschäftsbereich	EN ISO 10874	33 starke Nutzung	
Nutzungsklasse Industrie	EN ISO 10874	42 normale Nutzung	
Technische Merkmale	Normen	Produktwerte	Anforderungen
Gesamtstärke	EN ISO 24346	2,50 mm	
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,55 mm	
Flächengewicht	EN ISO 23997	3850 g/m ²	
Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Typ I	
Oberflächenbehandlung		TEKTANIUM ®	
Synchronprägung		Ja	
Gefaste Kanten		4 seitige Fase Keine Fase	
Verlegemethode		Verklebung	
CE Konformitätserklärung	Normen	Produktwerte	Anforderungen
DOP (Declaration of Performance)	EN 14041	0132-0084-DoP-2020-03	
Leistungsmerkmale	Normen	Produktwerte	Anforderungen
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0.10 %	
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm	
Brandverhalten (EN 13501)	EN 13501-1	Bfl-s1	
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0.05 mm	
Möbelfüße	EN ISO 16581	Keine Beschädigung	
Stuhlrollenbeanspruchung (Typ W)	EN ISO 4918	Keine Beschädigung	
Trittschallverbesserung - ΔLw	EN ISO 717-2	3 dB	
Gehschall	NF S31-074	Klasse C (≤ 85 dB)	
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,02 m ² •K/W	
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6	
Chemikalieneinwirkung ISO 26987	EN ISO 26987	Sehr gute Beständigkeit (excellent)	
Rutschsicherheit (DIN 51130)	DIN 51130	R9 R10	
Rutschsicherheit (EN 13893)	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)	
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)	
Warmwasser-Fußbodenheizung		Ja (maximal 27°C)	
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	Normen	Produktwerte	Anforderungen
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 10 µg/m ³ (nach 28 Tagen)	
Material Health Statement		Verfügbar	
Anteil Recycling-Material		39,5 %	
Phthalatfrei		Ja	
Abmessungen und Designs			
Planke	Planke 200 x 1200 mm - 15 Planken=3,6 m ² /Pack - 55 Pack/Palette Planke 285 x 1200 mm - 11 Planken=3,76 m ² /Pack - 54 Pack/Palette Planke 250 x 1500 mm - 10 Planken=3,75 m ² /Pack - 56 Pack/Palette		
Fliese	Fliese 50 x 50 cm - 15 Fliesen=3,75 m ² /Pack - 52 Pack/Palette Fliese 666 x 666 mm - 8 Fliesen=3,55 m ² /Pack - 40 Pack/Palette Fliese 666 x 333 mm - 16 Fliesen=3,55 m ² /Pack - 40 Pack/Palette Fliese 500 x 1000 mm - 7 Fliesen=3,5 m ² /Pack - 54 Pack/Palette		
Anzahl der verfügbaren Designs	100		

- Synchronprägung: bei Authentics Designs
- Digitaldruck: bei Naturals Designs (bis 12 m² ohne Dekorwiederholung)
- Rutschsicherheit DIN 51130: R9/R10 je Oberflächenprägung
- Gefaste Kanten: Dekorabhängig mit 4-seitiger Fase oder ungefast
- Made in Europe-



Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (29/01/2022). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.