

PRODUKTPASS

Natural Oak | 0,55 mm Rigid

DECOTEC
GERMANY

Produktbezeichnung: Rigid Vinylboden „Natural Oak“
Artikelnummer: 921201
Hersteller: Decotec GmbH
Kategorie: Bodenbelag – Klickvinyl



PRODUKTDATEN

Maße	18,3 cm x 117,5 cm
Nutzschicht	0,55 mm
Gesamtdicke	4,5 mm + 1 mm IXPE
Gewicht	8.200 g / m ²
Verpackungseinheit	10 Planken / Karton (2,15 m ²)
Variante	Natural Oak

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Nutzungsklasse	23 - Privat 33 - Gewerbe
Maßstabilität	≤ 0,10 %
Brandschutzklasse	Bfl s1 auf Beton- und Holz
Rutschemmung	R10
Fußbodenheizung	geeignet - bis 27°C
Lichteitheit	ISO 105-B02 ≤ 6
Antistatik	≤ 2 kV auf Beton
Resteindruck	≤ 0,10 mm
Chemische Beständigkeit	Hohe Beständigkeit
Elektrische Ableitung	≤ 10Ω
Trittschallverbesserung	Δlw = 18db

PRODUKTPASS

Natural Oak | 0,55 mm Rigid

DECOTEC
GERMANY

VERLEGUNG

System	Uniclic-Klicksystem (schwimmende Verlegung)
Untergrund	eben, sauber, trocken
Trittschalldämmung	integriert (1 mm IXPE)
Feuchtraumgeeignet	geeignet (außer Nasszellen)

PFLEGE UND REINIGUNG

Empfehlung	Staubsaugen oder nebelfeucht wischen
Reinigungsmittel	Keine aggressiven Reinigungsmittel
Möbelschutz	Filzgleiter unter Möbeln empfohlen

NACHHALTIGKEIT

Recyclingfähigkeit	> 95 %
Weichmacherfrei	ja
Emissionsklasse	A+

RECHTLICHE ANGABEN

CE-Kennzeichnung	vorhanden
QNG-Ready	vorhanden
Herstelleradresse	Decotec GmbH, Rosemeyerstraße 14, 44139 Dortmund